

Hi20-5S

El amplificador de quinta banda Hi20-5S está diseñado para mejorar la señal móvil de los usuarios. Cubre cualquier área interior de hasta 4000 metros cuadrados (de espacio abierto) y garantiza una gran experiencia de comunicación con llamadas más claras y mayor velocidad de datos móviles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporta LTE800, EGSM900, DCS/LTE1800, WCDMA2100 y LTE2600 MHz
- Pantalla LCD en tiempo real
- Funciones de control de ganancia manuales y automática
- Configuración y supervisión a través de una aplicación móvil
- Detección automática de oscilación
- Construcción resistente y duradera
- Cumple con los estándares ETSI y 3GPP



EL KIT ESTÁNDAR INCLUYE:

- Amplificador de cobertura móvil
- Antena direccional para exterior
- Cable Hb 5D (15.2m)
- Fuente de alimentación 12V/7A, AC/DC



ESPECIFICACIONES:

Parámetro RF	UL	DL
	800MHz	832~862MHz
	900MHz	880~915MHz
Rango de frecuencia	1800MHz	1710~1785MHz
	2100MHz	1920~1980MHz
	2600MHz	2500~2570MHz
Ganancia máx.	65 dB	70 dB
Control de ganancia manual	≥31dB / 1dB step	
AGC Inteligente	ALC	S42dB
	ISO	542dB
Variación de ganancia	Estándar<5dB (p-p)	
Nivel de ruido @ Máx. Ganancia del sistema	Estándar<5dB	
V.S.W.R	Estándar≤2	
Latencia	<1uS	
Estabilidad de frecuencia	≤0.01 ppm	
Parámetros eléctricos		
Alimentación	Entrada AC90~264V,50/60Hz, Output DC12V/7A	
Consumo de potencia	<24W	
Impedancia de entrada y salir	50 ohm	
Parámetros mecánicos		
Tipo puerto E/S	N-Hembra	
Dimensiones	8.7*11*2.2inch/220*280*55mm	
Peso	3.6KG	
Condiciones ambientales		
Temperatura de operación	-10°C~+55°C	
Temperatura de almacenamiento	-10°C~+80°C	
Humedad relativa	5% - 95%	
Presión barométrica	55 kPa-106 kPa	
Condiciones ambientales	IP40	

 (+34) 651 80 57 41

 www.agloser.es